













## Прайс-лист на электромагнитные клапаны E·MC




Оплата по коммерческому курсу межбанк

ТНР	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	ТНР серия Соленоидный клапан для перегретой воды, пара Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0,5 - 25 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 180 °C Уплотнение - PTFE Корпус - латунь Соединение - резьбовое	TNR15E2T	15	1/2"	\$73,95
		TNR20E2T	20	3/4"	\$90,72
		TNR25E2T	25	1"	\$128,52
		TNR35E2T	35	1 1/4"	\$146,40
		TNR40E2T	35	1 1/2"	\$235,45
		TNR50E2T	50	2"	\$313,56
		Катушки для ТНР серии 24V/DC			
SLP	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	SLP серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - нормально закрытый 2/2 (NO -нормально открытый 2/2) Перепад давления - 0,5 - 16 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - латунь Соединение - резьбовое	SLP15E2	15	1/2"	\$44,55
		SLP15E2 (NO)	15	1/2"	\$62,37
		SLP20E2	20	3/4"	\$50,04
		SLP20E2 (NO)	20	3/4"	\$70,04
		SLP25E2	25	1"	\$75,36
		SLP35E2	35	1 1/4"	\$147,18
		SLP40E2	40	1 1/2"	\$147,18
		SLP50E2	50	2"	\$223,68
Катушки для SLP серии 24V/DC				\$22,00	
SLP-S1	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	SLP-S1 серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0,5 - 16 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - нержавеющая сталь Соединение - резьбовое	SLP15E2S1	15	1/2"	\$60,63
		SLP20E2S1	20	3/4"	\$72,99
		SLP25E2S1	25	1"	\$95,37
		SLP35E2S1	35	1 1/4"	\$179,55
		SLP40E2S1	40	1 1/2"	\$179,55
		SLP50E2S1	50	2"	\$288,45
		Катушки для SLPS1 серии 24V/DC			

ZS	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>ZS серия Соленоидный клапан с мембраной принудительного подъема для воды, воздуха, инертных газов            Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2            Перепад давления - 0 - 20 bar            Питание катушки - 220 V/AC - 24 V/DC            Рабочая температура - 25 °C + 80 °C            Уплотнение - NBR            Корпус - латунь            Соединение - резьбовое</p>	ZS08E410L	10	1/4"	\$41,91
		ZS10E210L	10	3/8"	\$38,10
		ZS15E416L	16	1/2"	\$48,66
		ZS20E2	20	3/4"	\$53,94
		ZS25E2	25	1"	\$79,14
		ZS35E235L	25	1 1/4"	\$158,25
		ZS15E410L (24 V/DC)	10	1/2"	\$38,10
		ZS15E416L (24 V/DC)	16	1/2"	\$48,66
		Катушки для ZSC-1DE4 серии 24V/DC			
ZS-LH	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>ZS-LH серия Соленоидный клапан с мембраной принудительного подъема для воды, воздуха, инертных газов            Тип клапана - Нормально открытый 2/2            Перепад давления - 0 - 5 bar            Питание катушки - 24 V/DC - 220 V/AC            Рабочая температура - 25 °C + 80 °C            Уплотнение - NBR            Корпус - латунь            Соединение - резьбовое</p>	ZS-15VE4-16LH (24 V/DC)	16	1/2"	\$87,63
		ZS-15VE2-16LH (220 V/AC)	16	1/2"	\$87,63
		Катушки для ZS-серии 24V/DC			
ESP	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>ESP серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов            Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2            Перепад давления - 0,5 - 7 bar            Уплотнение - NBR            Питание катушки - 220 V/AC            Рабочая температура - 5 °C + 80 °C            Корпус - армированный нейлон            Соединение - резьбовое</p>	ESP-15-E2	15	1/2"	\$19,35
		ESP-20-E2	20	3/4"	\$21,09
		ESP-25-E2	25	1"	\$30,06
		ESP-40-E2	35	1 1/4"	\$57,93
		Катушки для ESP серии 24V/DC			

ZSP	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>ZSP серия Соленоидный клапан прямого действия, с мембраной принудительного подъема, для воды, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - AC: 0-8 DC: 0-6 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °C + 80 °C</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - армированный нейлон</p> <p>Соединение - резьбовое</p>	ZSP-15-E2	15	1/2"	\$32,67
		ZSP-20-E2	20	3/4"	\$33,27
		ZSP-25-E2	25	1"	\$39,30
		Катушки для ZSP серии 24V/DC			\$18,05
BSS	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>BSS серия Соленоидный клапан непрямого действия, для перегретой воды, пара, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0,5 - 16 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °C + 180 °C</p> <p>Уплотнение - VITON</p> <p>Корпус - стальной</p> <p>Соединение - фланцевое</p>	BSS-65F-E2	65	фланцевое	\$620,00
		BSS-100F-E2	100	фланцевое	\$1362,00
BS	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>BS серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0,3 - 8 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °C + 75 °C</p> <p>Уплотнение - EPDM</p> <p>Корпус - стальной</p> <p>Соединение - фланцевое</p>	BS-100F-E2	100	фланцевое	\$466,00
		BS-150F-E2	150	фланцевое	\$1084,00

EV	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>EV серия Соленоидный клапан прямого действия, для воды, воздуха, инертных газов            Тип клапана - Нормально Закрытый 3/2            Перепад давления - AC: 0-8 DC: 0-5 bar            Питание катушки - 220 V/AC            Рабочая температура - 5 °C + 80 °C            Уплотнение - EPDM            Корпус - латунь            Соединение - резьбовое</p>	EV4-06-015E2V	1.5	1/8"	\$36,00
		EV4-06-025E2V	2.5	1/8"	\$42,00
		Катушки для EV серии 24V/DC			\$14,00
EMC	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>EMC серия Соленоидный клапан прямого действия, для воды, воздуха, инертных газов            Тип клапана - Нормально Закрытый 3/2            Перепад давления - 0 - 10 bar            Питание катушки - 220 V/AC            Рабочая температура - 5 °C + 80 °C            Уплотнение - EPDM            Корпус - латунь            Соединение - резьбовое</p>	EMC-008-E2	10	1/4"	\$40,00
		Катушки для EMC серии 24V/DC			\$14,00
EMCF	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	<p>ZSP серия Соленоидный импульсный клапан для сжатого воздуха            Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2            Перепад давления - 4 - 6 bar            Питание катушки - 220 V/AC            Рабочая температура - 10 °C + 55 °C            Уплотнение - EPDM            Корпус - алюминий            Соединение - резьбовое</p>	EMCF-25-E2	25	1"	\$70,00
		EMCF-40-E2	40	1 1/2"	\$126,00
		EMCF-50-E2	50	2"	\$188,00
		EMCF-65-E2	65	2 1/2"	\$206,00
		Катушки для EMCF серии 24V/DC			\$14,00

EMC пневмо	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	EMC серия пневмоуправляемый клапан для перегретой воды, пара, воздуха Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0 - 16 bar Управляющее давление - 4 - 6 bar G 1/8"-1/4" Рабочая температура - 10 °C + 180 °C Уплотнение - PTFE Корпус - нержавеющая сталь Соединение - резьбовое	EMC10-40A	13	3/8"	\$142,27
		EMC15-50A	13	1/2"	\$146,69
		EMC25-50A	24	1"	\$166,71
EMCP пневмо	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	EMCP серия пневмоуправляемый клапан для перегретой воды, пара, воздуха Тип клапана - Нормально закрытый 2/2 Перепад давления - 0 - 16 bar Управляющее давление - 4 - 6 bar G 1/8"-1/4" Рабочая температура - 10 °C + 180 °C Уплотнение - PTFE Корпус - нержавеющая сталь 316 Соединение - резьбовое	EMCP10-50-A-S1	10,5	3/8"	\$79,49
		EMCP20-50-S1	17	3/4"	\$95,62
		EMCP25-50-S1	24	1"	\$106,74
		EMCP32-63-S1	31	1 1/4"	\$151,93
		EMCP40-80-S1	35	1 1/2"	\$168,81
		EMCP50-63-A-S1	45	2"	\$223,44
EDG	Тех.описание	Модель	Условный проход, мм	Присоединение	Цена в у.е. с НДС
	Электромагнитные клапаны серии EDG это клапаны специально для газа, , DIN разъем или проводные выводы, взрывозащищенные. Размеры подсоединения: 3/4" и 1", отверстия: 19 мм и 25мм, 220 V , давление 0.36 бар	EDG-20E2-19L	19	3/4"	\$41,00
		EDG-25E2-25L	25	1"	\$85,00

Мартынюк Сергей Владимирович

Руководитель департамента промышленной пневмоавтоматики Е.МС

Наш адрес:

просп. Валерия Лобановского., 4-Г, оф.1

м. Киев, 03037

тел .: +38 (044) 362-89-47

моб .: +38 (050) 389-97-03

моб .: +38 (067) 68-423-11

e-mail: s.martynuyk@ito.kiev.ua, <http://EMC.kiev.ua>