











Прайс-лист на электромагнитные клапаны E.MC




Оплата по коммерческому курсу межбанк

| ТНР | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|---|--|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | ТНР серия Соленоидный клапан для перегретой воды, пара Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0,5 - 25 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 180 °C Уплотнение - TEFLON Корпус - латунь Соединение - резьбовое | TNR15E2T | 15 | 1/2" | \$73,95 |
| | | TNR20E2T | 20 | 3/4" | \$90,72 |
| | | TNR25E2T | 25 | 1" | \$128,52 |
| | | TNR35E2T | 35 | 1 1/4" | \$146,40 |
| | | TNR40E2T | 35 | 1 1/2" | \$235,45 |
| | | TNR50E2T | 50 | 2" | \$313,56 |
| | | Катушки для ТНР серии 24V/DC | | | |
| SLP | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | SLP серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - нормально закрытый 2/2 (NO -нормально открытый 2/2) Перепад давления - 0,5 - 16 bar (для SLP08E11-10.5L 0-10 bar) Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - латунь Соединение - резьбовое | SLP08E11-10.5L | 10 | 1/4" | \$41,91 |
| | | SLP15E2 | 15 | 1/2" | \$44,55 |
| | | SLP15E2 (NO) | 15 | 1/2" | \$62,37 |
| | | SLP20E2 | 20 | 3/4" | \$50,04 |
| | | SLP20E2 (NO) | 20 | 3/4" | \$70,04 |
| | | SLP25E2 | 25 | 1" | \$75,36 |
| | | SLP35E2 | 35 | 1 1/4" | \$147,18 |
| | | SLP40E2 | 40 | 1 1/2" | \$147,18 |
| | | SLP50E2 | 50 | 2" | \$223,68 |
| Катушки для SLP серии 24V/DC | | | | \$22,00 | |
| SLP-S1 | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | SLP-S1 серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0,5 - 16 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - нержавеющая сталь Соединение - резьбовое | SLP15E2S1 | 15 | 1/2" | \$60,63 |
| | | SLP20E2S1 | 20 | 3/4" | \$72,99 |
| | | SLP25E2S1 | 25 | 1" | \$95,37 |
| | | SLP35E2S1 | 35 | 1 1/4" | \$179,55 |
| | | SLP40E2S1 | 40 | 1 1/2" | \$179,55 |
| | | SLP50E2S1 | 50 | 2" | \$288,45 |
| | | Катушки для SLPS1 серии 24V/DC | | | |

| ZS | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|---|---|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | <p>ZS серия Соленоидный клапан с мембраной принудительного подъема для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0 - 20 bar Питание катушки - 220 V/AC - 24 V/DC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - латунь Соединение - резьбовое</p> | ZS08E410L | 10 | 1/4" | \$41,91 |
| | | ZS10E210L | 10 | 3/8" | \$38,10 |
| | | ZS15E416L | 16 | 1/2" | \$48,66 |
| | | ZS20E2 | 20 | 3/4" | \$53,94 |
| | | ZS25E2 | 25 | 1" | \$79,14 |
| | | ZS35E235L | 25 | 1 1/4" | \$158,25 |
| | | ZS15E410L (24 V/DC) | 10 | 1/2" | \$38,10 |
| | | ZS15E416L (24 V/DC) | 16 | 1/2" | \$48,66 |
| Катушки для ZSC-1DE4 серии 24V/DC | | | | \$22,00 | |
| ZS-LH | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>ZS-LH серия Соленоидный клапан с мембраной принудительного подъема для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально открытый 2/2 Перепад давления - 0 - 5 bar Питание катушки - 24 V/DC - 220 V/AC Рабочая температура - 25 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - латунь Соединение - резьбовое</p> | ZS-15VE4-16LH (24 V/DC) | 16 | 1/2" | \$87,63 |
| | | ZS-15VE2-16LH (220 V/AC) | 16 | 1/2" | \$87,63 |
| | | Катушки для ZS-серии 24V/DC | | | |
| ESP | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>ESP серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2 Перепад давления - 0,5 - 7 bar Уплотнение - NBR Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 5 °C + 80 °C Корпус - армированный нейлон Соединение - резьбовое</p> | ESP-15-E2 | 15 | 1/2" | \$19,35 |
| | | ESP-20-E2 | 20 | 3/4" | \$21,09 |
| | | ESP-25-E2 | 25 | 1" | \$30,06 |
| | | ESP-40-E2 | 35 | 1 1/4" | \$57,93 |
| | | Катушки для ESP серии 24V/DC | | | |

| ZSP | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|---|--|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | <p>ZSP серия Соленоидный клапан прямого действия, с мембраной принудительного подъема, для воды, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - АС: 0-8 DC: 0-6 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °С + 80 °С</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - армированный нейлон</p> <p>Соединение - резьбовое</p> | ZSP-15-E2 | 15 | 1/2" | \$32,67 |
| | | ZSP-20-E2 | 20 | 3/4" | \$33,27 |
| | | ZSP-25-E2 | 25 | 1" | \$39,30 |
| | | Катушки для ZSP серии 24V/DC | | | \$18,05 |
| BSS | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>BSS серия Соленоидный клапан непрямого действия, для перегретой воды, пара, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0,5 - 16 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °С + 180 °С</p> <p>Уплотнение - PTFE</p> <p>Корпус - стальной</p> <p>Соединение - фланцевое</p> | BSS-65F-E2 | 65 | фланцевое | \$620,00 |
| | | | | | |
| BS | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>BS серия Соленоидный клапан непрямого действия, для воды, воздуха, инертных газов</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0,3 - 8 bar</p> <p>Питание катушки - 220 V/AC</p> <p>Рабочая температура - 5 °С + 75 °С</p> <p>Уплотнение - NBR</p> <p>Корпус - стальной</p> <p>Соединение - фланцевое</p> | BS-100F-E2 | 100 | фланцевое | \$466,00 |
| | | BS-150F-E2 | 150 | фланцевое | \$1084,00 |
| | | | | | |

| EV | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|---|---|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | <p>EV серия Соленоидный клапан прямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 3/2 Перепад давления - AC: 0-8 DC: 0-5 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 5 °C + 80 °C Уплотнение - VITON Корпус - латунь Соединение - резьбовое</p> | EV4-06-015E2V | 1.5 | 1/8" | \$36,00 |
| | | EV4-06-025E2V | 2.5 | 1/8" | \$42,00 |
| | | Катушки для EV серии 24V/DC | | | \$14,00 |
| | | | | | |
| EMC | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>EMC серия Соленоидный клапан прямого действия, для воды, воздуха, инертных газов Тип клапана - Нормально Закрытый 3/2 Перепад давления - 0 - 10 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 5 °C + 80 °C Уплотнение - NBR Корпус - латунь Соединение - резьбовое</p> | EMC-008-E2 | 10 | 1/4" | \$40,00 |
| | | Катушки для EMC серии 24V/DC | | | \$14,00 |
| | | | | | |
| EMCF | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>EMCF серия соленоидный импульсный клапан для сжатого воздуха. Тип клапана - нормально закрытый 2/2 Перепад давления - 4 - 6 bar Питание катушки - 220 V/AC Рабочая температура - 10 °C + 55 °C Уплотнение - NBR Корпус - алюминий Соединение - резьбовое</p> | EMCF-25-E2 | 25 | 1" | \$70,00 |
| | | EMCF-40-E2 | 40 | 1 1/2" | \$126,00 |
| | | EMCF-50-E2 | 50 | 2" | \$188,00 |
| | | EMCF-65-E2 | 65 | 2 1/2" | \$206,00 |
| | | Катушки для EMCF серии 24V/DC | | | \$14,00 |

| EMC пневмо | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|---|---|----------------|---------------------|---------------|---------------------|
|  | <p>EMC серия пневмоуправляемый клапан для перегретой воды, пара, воздуха</p> <p>Тип клапана - Нормально Закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0 - 16 bar</p> <p>Управляющее давление - 4 - 6 bar G 1/8"-1/4"</p> <p>Рабочая температура - 10 °C + 180 °C</p> <p>Уплотнение - PTFE</p> <p>Корпус - нержавеющая сталь</p> <p>Соединение - резьбовое</p> | EMC10-40A | 13 | 3/8" | \$142,27 |
| | | EMC15-50A | 13 | 1/2" | \$146,69 |
| | | EMC25-50A | 24 | 1" | \$166,71 |
| | | | | | |
| EMCP пневмо | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>EMCP серия пневмоуправляемый клапан для перегретой воды, пара, воздуха</p> <p>Тип клапана - Нормально закрытый 2/2</p> <p>Перепад давления - 0 - 16 bar</p> <p>Управляющее давление - 4 - 6 bar G 1/8"-1/4"</p> <p>Рабочая температура - 10 °C + 180 °C</p> <p>Уплотнение - PTFE</p> <p>Корпус - нержавеющая сталь 316</p> <p>Соединение - резьбовое</p> | EMCP10-50-A-S1 | 10,5 | 3/8" | \$79,49 |
| | | EMCP20-50-S1 | 17 | 3/4" | \$95,62 |
| | | EMCP25-50-S1 | 24 | 1" | \$106,74 |
| | | EMCP32-63-S1 | 31 | 1 1/4" | \$151,93 |
| | | EMCP40-80-S1 | 35 | 1 1/2" | \$168,81 |
| | | EMCP50-63-A-S1 | 45 | 2" | \$223,44 |
| EDG | Тех.описание | Модель | Условный проход, мм | Присоединение | Цена в у.е. без НДС |
|  | <p>Электромагнитные клапаны серии EDG - это клапаны специально для газа, DIN разъем или проводные выводы, взрывозащищенные. Размеры подсоединения: 3/4" и 1", отверстия: 19 мм и 25мм, 220 V , давление 0.36 бар</p> | EDG-20E2-19L | 19 | 3/4" | \$41,00 |
| | | EDG-25E2-25L | 25 | 1" | \$85,00 |

Мартынюк Сергей Владимирович

Руководитель департамента промышленной пневмоавтоматики Е.МС

Наш адрес:

просп. Валерия Лобановского., 4-Г, оф.1

м. Киев, 03037

тел .: +38 (044) 362-89-47

моб .: +38 (050) 389-97-03

моб .: +38 (067) 68-423-11

e-mail: s.martynuyk@ito.kiev.ua, <http://EMC.kiev.ua>

